

LEGENDA



Oprawa fluorescencyjna typ ONR - 418, 4xFL18



Ew

Oprawa fluorescencyjna, oświetl. ewakuacyjne, świetlówka o mocy 8W - montowana na suficie



Ew-11

Oprawa fluorescencyjna, oświetl. ewakuacyjne, świetlówki o mocy 2x11W- montowana na suficie



Ew-36

Oprawa fluorescencyjna, oświetl. ewakuacyjne, świetlówki o mocy 1x36W- montowana na suficie



3x60

Oprawa, żyrndol 3x60 W




60W

Oprawa porcelanowa skośna z klszem mleznym, żarówka 60 W



60W

Oprawa porcelanowa prostra z kloszem mlecznym, żarówka 60 W



2x36

Oprawa fluorescencyjna hermetyczna typ OF 2x36 2 x FL36



2x18

Oprawa fluorescencyjna hermetycznatyp OF 2x18, 2 x FL18

Projektowana instalacja gniazd wtyczkowych 230V, przewód YDY 3 x 2,5 mm²

Projektowana instalacja siły 3 x 230/400 V, przewód YDYp 5 x 6 mm²

Projekt. połączenia wyrównawcze, przewód LY 6 mm²

Projekt. instalacja oświetlenia podstawowego, przewód DYp 2,3,4, x 1,5 mm²

Projekt. instalacja oświetlenia awaryjnego -ewakuacyjnego, przewód YDY 3x1,5 mm²

CZB

Szafa sterująco-zasilająca na prąd stały

UM-E

Podstacja piętrowa na prąd stały